



ALVDAL SKURLAG

DEKNINGSMÅL FOR TRELAST

TERRASSE	dimensjon	lm per m ²	skruer per m ²
Furu terrassebord i Royal, Malm 1000 eller CU-impregnert	28 x 120 mm	8,2	ca. 27 stk ved bjelkeavstand av 60 cm
	28 x 095 mm	10,3	ca. 51 stk ved bjelkeavstand av 40 cm
	21 x 095 mm	10,3	ca. 51 stk ved bjelkeavstand av 40 cm
	21 x 120 mm	8,2	ca. 27 stk ved bjelkeavstand av 60 cm
Robust terrassebord	34 x 145 mm	6,9	ca. 22 stk ved bjelkeavstand av 60 cm

KLEDNING	bredde i mm	lm per m ² (med 25mm omlegg)	skruer per m ²
Utvendig kledning rektangulær i Royal, Malm 1000 eller CU-impregnert. Også kalt tømmermanskledning	98	13,7	ca. 45 stk
	123	10,2	ca. 34 stk
	148	8,2	ca. 45 stk
	173	6,8	ca. 34 stk
	198	5,8	ca. 45 stk
	223	5,1	ca. 34 stk
Utvendig kledning falset, stående eller lignende, i Royal, Malm 1000 eller CU-impregnert.	48	33,4	ca. 55 stk
	73	18,2	ca. 30 stk
	98	12,5	ca. 21 stk
	123	9,6	ca. 31 stk
	148	7,7	ca. 25 stk
	173	6,5	ca. 22 stk
	198	5,6	ca. 19 stk
223	4,9	ca. 16 stk	

TAK	Dimensjon	lm per m ² (med 25 mm omlegg)	skruer per m ²
Takbord	22 x 148 mm	8,2 lm	Underligger: ca. 9 stk (Bruk 5x50mm skruer) Overligger: ca. 18 stk (Bruk 5x80mm skruer)